

S+P Quadra-Speed

Решение для аккуратных фасадных работ

Материал: высококачественная аустенитная сталь A4/AISI 316

НОВИНКА

▶ Режущий конец обеспечивает точное насаживание и снижает раскалывающее воздействие на древесину.



▶ Фасадный шуруп Quadra-Speed с потайной головкой, частичной резьбой, внутренней шестигульной звездочкой TX, четырехгранной резьбой и режущим концом.

▶ За счет революционной четырехгранной резьбы достигается оптимальный момент затяжки при закручивании.

S+P Quadra-Speed

Фасадный шуруп Quadra-Speed с потайной головкой, частичной резьбой, внутренней шестиугольной звездочкой TX, четырехгранной резьбой и режущим концом.

Материал: высококачественная аустенитная сталь A4/AISI 316

Технические характеристики

Ø	Общая длина	Длина резьбы	Артикульный номер	TX	dk макс.	K макс.	Кол-во в упаковке
4,0	40	24	9042440 40/24	20	8,0	3,8	200
	50	30	9042440 50/30	20	8,0	3,8	200
	60	40	9042440 60/40	20	8,0	3,8	200
	70	50	9042440 70/50	20	8,0	3,8	200
4,5	40	20	9042445 40/20	20	9,0	4,6	200
	50	30	9042445 50/30	20	9,0	4,6	200
	60	40	9042445 60/40	20	9,0	4,6	200
	70	50	9042445 70/50	20	9,0	4,6	200
5,0	40	24	9042450 40/24	25	10,0	5,1	200
	50	30	9042450 50/30	25	10,0	5,1	200
	60	40	9042450 60/40	25	10,0	5,1	200
	70	50	9042450 70/50	25	10,0	5,1	200
	80	60	9042450 80/60	25	10,0	5,1	200

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высококачественная нержавеющая сталь А4. Аустенитная коррозионно- и кислотостойкая сталь для долговечного наружного монтажа.

Не требует засверливания. От засверливания можно отказаться в большинстве случаев. Тем не менее рекомендуется всегда проводить пробное закручивание.

Отсутствие растрескивания дерева. Режущий конец обеспечивает точное насаживание без растрескивания.

Отсутствие изменения цвета. Благодаря высококачественной кислотостойкой стали цвет древесины и головок шурупов не изменяется.

Быстрое крепление. За счет революционной четырехгранной резьбы достигается оптимальный момент затяжки при закручивании. Это делает крепление на фасаде быстрым и надежным.

Отсутствие коррозии шурупов. Высококачественная сталь А4 предотвращает коррозию шурупов под действием выделяемой древесиной дубильной кислоты.

Отсутствие качания кончика. Внутренняя шестиугольная звездочка TX обеспечивает легкое и надежное вкручивание от насаживания до погружения без качания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Революционная четырехгранная резьба.
- Режущий конец.
- Внутренняя шестиугольная звездочка TX.
- Коррозионно- и кислотостойкая высококачественная сталь А4.
- Надежное крепление на долгие годы.
- Фрезерованные ребра жесткости.

ПРИМЕНЕНИЕ

Идеальный выбор для деревообрабатывающих предприятий (столярные мастерские, строительство деревянных сооружений, фасадные работы) – любых, где работают профессионалы по деревообработке.

Применяется для резьбовых соединений с малым расстоянием от кромки при угловых соединениях плит из ДСП, МДФ и массивного дерева.

Крепление фурнитуры при изготовлении деревянных окон, опалубки из досок, а также балконных настилов.

Высококачественная нержавеющая сталь А4 – это аустенитная коррозионно- и кислотостойкая сталь для применения во влажных помещениях, а также для наружной установки, в том числе в промышленной атмосфере и вблизи моря.

СОВЕТ

В древесину твердых пород шуруп необходимо вкручивать с малым числом оборотов, чтобы предотвратить его перегрев и обеспечить аккуратное погружение.

Для сложных пород древесины рекомендуется засверливать подлежащие креплению конструктивные элементы (Ø шурупа = Ø сверла).